

COLCHON VISCOELASTICA

COLCHÓN LINEA VISCOELÁSTICA

Capa inferior HR35DURA (Densidad 35 kg/m³) de 9 cms.

Capa superior VISCOELÁSTICA (Densidad 50 kg/m³) de 5 cms.

Medidas: 90*190*14 (disponible en otras medidas)

COMPOSICION

- Interior de Poliuretano HR35 y Viscoelástica
- Se produce sin CFC's.
- Cumple Oeko Tex Standard 100, clase 1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Impide la aparición de escaras:** La bajísima presión ejercida por la espuma viscoelástica junto al control de temperatura y humedad y a la capacidad de distribución de presiones del conjunto impide la aparición de escaras en el paciente.
- **Elástico:** Resistente a la fatiga e indeformable.
- **Autoextinguible** según norma UNE 53127 de comportamiento ante el fuego

FUNDA

Funda colchón Poliester/poliuretano por inducción.

Peso: 170 grs/m². Poliuretano Ignífugo Clase M1. Transpirable, e impermeable.

Lavado a 90 °C. Lejía NO. Secadora a temperatura suave: 60°C 30'

No lavar en seco

No precisa centrifugado. No se arruga, no encoge. Lavable 90°, secado 60.º,

Confeccionadas con cremallera en forma de L, color azul claro.

